Filtermatten

Das richtige Medium für Ihre Anwendung

Allgemeines zur Filtermatte

Filtermatten werden zur Zuluftfiltration in lufttechnischen Anlagen eingesetzt und eignen sich außerdem für die Vorfiltration der Zuluft in Farbspritzkabinen sowie zur Lösung von Abluftproblemen. Aufgrund ihres hohen Staubspeichervermögens und der daraus resultierenden langen Standzeit sind unsere Luftfiltermatten besonders wirtschaftlich.

Unsere Luftfiltermatten werden aus hochwertigen, synthetisch-organischen Fasern und ohne zusätzliche Bindemittel hergestellt!

Kosten senken mit der richtigen Matte

Filtermatten sind progressiv aufgebaut, die Dichte der Faserschichten nimmt zur Reinluftseite hin zu. Das Ergebnis: ein Optimum an definierter Filterleistung und Staubspeichervermögen bei niedriger Druckdifferenz.

Unser Service:

- Alle Filtermatten werden nach umweltfreundlicher Rezeptur hergestellt.
- Feuchtebeständig bis 100% relative Luftfeuchte und temperaturbeständig bis 100 °C
- Für normale bis hohe mechanische Belastung
- Lieferbar in Rollen und als Maßzuschnitte

Das Huber KSS Sorglospaket

Nachbestellen leicht gemacht: Mit unserem Erinnerungsservice werden Sie nie vergessen, rechtzeitig nachzubestellen. Wir liefern schnell und zuverlässig auf den Laufmeter genau das, was Sie für jede Maschine brauchen.



Datenübersicht

Bez. Type	Filter-klasse	Gewicht	Stärke	Durchströmge-schwindigkeit	Beanspruchung	Lieferform	
						Rollen	Zuschnitt
P200 G2	G2	120 g/m²	10 mm	1,5 m/sec.	für normale Beanspruchung	2m / 40 m	gemäß Kundenwunsch
P300 G3	G3	180 g/m²	15 mm	1,5 m/sec.	für normale Beanspruchung	2m / 30 m	gemäß Kundenwunsch
P400 G4	G4	300 g/m²	20 mm	1,5 m/sec.	für normale Beanspruchung	2m / 20 m	gemäß Kundenwunsch
P15/150S	G2	100 g/m²	8 mm	2 m/sec.	hohe mechanische Belastung, chemiebeständig, auswaschbar	2m / 40m	gemäß Kundenwunsch
P15/350S	G3	200 g/m²	14 mm	1,5 m/sec.	hohe mechanische Belastung, chemiebeständig, auswaschbar	2m / 30 m	gemäß Kundenwunsch
P15/500S	G4	350 g/m²	20 mm	1 m/sec.	hohe mechanische Belastung, chemiebeständig, auswaschbar	2m / 20 m	gemäß Kundenwunsch
PSB/145S	G2	120 g/m²	10 mm	2 m/sec.	für normale Beanspruchung	2m / 40 m	gemäß Kundenwunsch
PSB/275S	G3	180 g/m²	15 mm	1,5 m/sec.	für normale Beanspruchung	2m /30 m	gemäß Kundenwunsch
PSB/290S	G4	300 g/m²	20 mm	1 m/sec.	für normale Beanspruchung	2m / 40 m	gemäß Kundenwunsch

Huber KSS Service GmbH
Lambacher Feld 2 | 4650 Lambach
Tel: +43 (0) 7245 22433 | Fax: +43 (0) 7245 22433-33 | office@kss.at